



# SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

[www.silaex.com.br](http://www.silaex.com.br) e-mail: [silaex@silax.com.br](mailto:silaex@silax.com.br)

## SQL 164 EMULSÃO DESMOLDANTE A 60%

### APRESENTAÇÃO

**SQL 163** é uma emulsão de alta pureza e concentração feita com óleos de silicone de cadeias lineares e ramificadas com radicais orgânicos. Possui ótima estabilidade ao armazenamento, apresentando facilidade de manuseio pois com diluição em água possibilita o uso do produto na concentração desejada.

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido, branco leitoso.
Peso específico a 25°C	0,96 ± 0,03
Materiais ativos	60% ± 3%
Emulsificantes	não iônicos.

### USOS E APLICAÇÕES

- Apresenta um bom desempenho em vários processos de moldagem, comprovadamente em BORRACHAS e PLÁSTICOS, além de METAIS, em fundições processo do tipo "SHELL MOULDING".
- Na indústria de polidores para móveis, automóveis, ceras, limpa-vidro e outras soluções de limpeza, proporcionando um alto brilho, facilidade de espalhamento e maior hidro-repêlência.
- Lubrificação e moldagem de cabos e mangueiras.
- Revestimento anti-aderente para correias transportadoras.
- Conservação de borrachas contra o ressecamento.
- Na armazenagem em sobreposição de peças de borracha, cabos e mangueiras para evitar "blocking".

### MODO DE EMPREGO

O **SQL 163** é facilmente diluído em água. A mistura com a água deverá sofrer uma agitação moderada para homogeneização completa. A concentração de uso deverá ser determinada experimentalmente para cada caso, e poderá ser aplicada por meio convencional, como "spray", pincel ou imersão.

### TOXICIDADE

- Ingestão tomar bastante água.
- Contato com a pele não é sensibilizante, nem irritante.
- Contato com os olhos eventualmente poderá causar leve irritação na conjuntiva. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.

### ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

Recomenda-se armazenar em temperaturas inferiores a 30°C. Nestas condições vida útil é de 6 meses.

### EMBALAGEM

A emulsão **SQL 163** é disponível em bombonas plásticas de 50 kg e tambores de 180 kg.

### OBSERVAÇÕES:

As informações e dados contidos neste boletim correspondem aos nossos conhecimentos atuais coligidos por pessoal técnico capacitado e confiável. Devem ser tomados como orientação e não como especificação garantida. Em qualquer caso de uso, o cliente deverá testar o desempenho contando com informações que possamos fornecer. Indicações de uso não são sugestões para se infringir patente ou legislação.