



**SILAEX® QUÍMICA LTDA.**

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP  
Tel.(PABX): 11- 3766-7202  
[www.silaex.com.br](http://www.silaex.com.br) e-mail: [silaex@silax.com.br](mailto:silaex@silax.com.br)

## **SQ 4005**

**ANTIESPUMANTE PARA ETE**

### **APRESENTAÇÃO**

**SQ 4005** é um antiespumante formulado especialmente para Estações de Tratamento de Efluentes (ETE's) onde há variação de composição e pH. Sua ação antiespumante deve-se à propriedade físico-química de quebra da tensão superficial não havendo reações químicas. Formulado com tensoativos especiais é biodegradável e ecologicamente inerte.

### **CARACTERÍSTICAS**

Peso específico a 25 °C	0,98 - 1,02
Materiais ativos	8% ± 1%
Emulsificantes	não iônicos

### **MODO DE EMPREGO**

Pode ser adicionado por gotejamento ou aspersão. A dosagem varia com a composição do meio e vazão deste. Sugerimos iniciar com de 150 ppm (partes por milhão).

### **TOXICIDADE**

Composto com nula ou baixíssima toxicidade.

*Contato com os olhos:* eventualmente poder causar leve irritação conjuntiva. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.

*Ingestão:* embora com baixíssima toxicidade, este produto tem grau industrial não devendo ser ingerido ou ainda ter contato com alimentos e medicamentos.

*Contato com a pele:* não sensibilizante, nem irritante.

### **ARMAZENAMENTO/ VIDA ÚTIL**

Em sua embalagem original, fechado e armazenado em local fresco a vida útil do antiespumante **SQ 4005** é de 6 meses. Uma eventual separação pode ser revertida com simples agitação.

### **EMBALAGEM**

O **SQ 4005** é fornecido em embalagens de 20kg e 200 kg.

### **OBSERVAÇÕES**

As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Este produto, é vendido sem nenhuma garantia, estando nossa responsabilidade limitada á substituição de quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda, uma vez que não temos controle da utilização dele por terceiros.