SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP
Tel.(PABX): 11- 3766-7202
www.silaex.com.br e-mail: silaex@silaex.com.br

SQ 4010

EMULSÃO ANTIESPUMANTE

APRESENTAÇÃO

A emulsão antiespumante ***SQ 4010***, à base de silicone, apresenta resistência a meios alcalinos e ácidos, mantendo bom desempenho. Além de eficiente ação na quebra, retarda a formação de nova espuma, sendo quimicamente inerte a grande maioria dos líquidos formadores de espuma.

CARACTERÍSTICAS

Peso especifico a 25 ºC	0,98 - 1,00
Materiais ativos	mínimo 10%
Emulsificantes	não iônicos

USOS

- Auxiliares têxteis, processos de tingimento, tratamento de couros, águas e resíduos industriais.
- Industria de tintas e vernizes, tintas gráficas, papel e celulose, etc.
- Lubrificantes de refrigeração, óleos de corte.
- Fabricação de adesivos, detergentes, polidores e defensivos agrícolas.

MODO DE EMPREGO

Recomenda-se pré-diluir o ***SQ 4010*** em 2 a 10 partes de água ou do próprio meio espumante antes de ser adicionado. A dosagem varia dependendo da aplicação, do meio espumante e equipamentos, e deverá ser estabelecida experimentalmente em cada caso.

TOXICIDADE

- Contato com a pele : não sensibilizante, nem irritante, com nula ou baixíssima toxicidade.
- Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve e passageira irritação na conjuntiva, dependendo da pessoa. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.

ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

O ***SQ 4010*** pode tornar-se espesso durante o período de armazenagem, isto contudo, sem perder suas propriedades, pois pode ser revertido à consistência original por agitação comum. Armazenado adequadamente em lugar fresco, livre de variações de bruscas temperatura e na embalagem original, a vida útil é de 6 meses.

EMBALAGEM

O antiespumante ***SQ 4010***, é fornecido em embalagens de 20 kg, 50 kg e 200 kg.

OBSERVAÇÕES

As instruções e dados contidos neste boletim, são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições especificas. Nossa responsabilidade limita-se a substituição da quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda, uma vez que não temos controle dos processos e da utilização dele por terceiros.