

**SILAEX® QUÍMICA LTDA.**

Rua Santa Ubaldesca, nº 191, Jaguaré, CEP: 05323-050 - São Paulo - SP  
Tel.(PABX): 11- 3766-7202  
[www.silaex.com.br](http://www.silaex.com.br) e-mail: [silaex@silae.com.br](mailto:silaex@silae.com.br)

## SQ 4930

### EMULSÃO ANTIESPUMANTE ISENTA DE SILICONE

#### APRESENTAÇÃO

A emulsão antiespumante **SQ 4930**, à base de ceras alifáticas e hidrocarbonetos, apresenta singular resistência a um largo espectro de pH mantendo o seu desempenho excelente tanto em meios alcalinos quanto ácidos. Além de eficiente ação na quebra, retarda a formação de nova espuma, devido a um especial efeito residual. A ação antiespumante do **SQ 4930** se deve à propriedade físico-química de quebra da tensão superficial no líquido formador de espuma, não havendo reação química no processo.

#### CARACTERÍSTICAS

Peso específico (a 25 °C)	0,92 ± 0,06
Materiais ativos	mín. 30% (incluindo voláteis)
Emulsificantes	não iônicos

#### MODO DE EMPREGO

A dosagem de antiespumante a ser utilizada, varia consideravelmente, dependendo da aplicação, do meio provocador de espuma e equipamentos e deve ser estabelecida experimentalmente em cada caso. Como referencial iniciar com 250 p.p.m. aumentando ou diminuindo para cada caso.

#### TOXICIDADE

<i>Contato com a pele:</i>	Levemente sensibilizante e irritante em pessoas mais suscetíveis.
<i>Contato com os olhos:</i>	Pode causar irritação na conjuntiva. Nesse caso, lavar com água em abundância, e levar a um médico informando a natureza do produto.
<i>Ingestão:</i>	Não provocar vômito. Tomar água em abundância.

#### ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

O **SQ 4930** pode tornar-se espesso e separar em fases durante o período de armazenagem, sem que isto afete sua ação antiespumante bastando uma simples agitação para ser recuperado. Armazenado em sua embalagem original, bem fechada e em local fresco, sua vida útil é de 6 meses.

#### EMBALAGEM

**SQ 4930** é fornecido em embalagens com 16 kg, 40 kg e 160 kg.

#### OBSERVAÇÕES

As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Por não termos controle sobre a utilização, este produto é vendido sem garantia de funcionamento, estando nossa responsabilidade limitada à substituição da quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda.