



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: [silax@silax.com.br](mailto:silaex@silax.com.br)

SQ 4930

EMULSÃO ANTIESPUMANTE ISENTA DE SILICONE

APRESENTAÇÃO

A emulsão antiespumante **SQ 4930**, à base de ceras alifáticas e hidrocarbonetos, apresenta singular resistência a um largo espectro de pH mantendo o seu desempenho excelente tanto em meios alcalinos quanto ácidos. Além de eficiente ação na quebra, retarda a formação de nova espuma, devido a um especial efeito residual. A ação antiespumante do **SQ 4930** se deve à propriedade físico-química de quebra da tensão superficial no líquido formador de espuma, não havendo reação química no processo.

CARACTERÍSTICAS

Peso específico (25 ° C)	0,92 ± 0,06
Materiais ativos	mín. 30% (incluindo voláteis)
Emulsificantes	não iônicos

APLICAÇÕES

Há uma vasta gama de aplicações para o SQ 4930 em sistemas aquosos tais como :
Lubrificantes, óleos de corte, na fabricação de adesivos, detergentes, defensivos agrícolas; em vários pontos do processamento de papel e celulose; no tratamento de couros e águas residuais.

MODO DE EMPREGO

A dosagem de antiespumante a ser utilizada, varia consideravelmente, dependendo da aplicação, do meio provocador de espuma e equipamentos e deve ser estabelecida experimentalmente em cada caso. Como referencial iniciar com 250 p.p.m. aumentando ou diminuindo para cada caso.

TOXICIDADE

<i>Contato com a pele:</i>	Levemente sensibilizante e irritante em pessoas mais suscetíveis.
<i>Contato com os olhos:</i>	Pode causar irritação na conjuntiva. Nesse caso, lavar com água em abundância, e levar a um médico informando a natureza do produto.
<i>Ingestão:</i>	Não provocar vômito. Tomar água em abundância.

ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

O **SQ 4930** pode tornar-se espesso e separar em fases durante o período de armazenagem, sem que isto afete sua ação e pode ser recuperado por simples agitação. Armazenado em sua embalagem original, bem fechada e em local fresco, sua vida útil é de 6 meses.

EMBALAGEM

SQ 4930 é fornecido em embalagens com 16 kg, 40 kg e 160 kg.

OBSERVAÇÕES

As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Por não termos controle sobre a utilização, este produto é vendido sem garantia de funcionamento, estando nossa responsabilidade limitada à substituição da quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda.