



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: [silae@silae.com.br](mailto:silaex@silae.com.br)

Siladit 43 ANTIESPUMANTE

APRESENTAÇÃO

Siladit 43 é um antiespumante em dispersão aquosa formulado para sistemas de tintas em meio aquoso com grande efeito residual em baixíssimas concentrações.

CARACTERÍSTICAS

Aparência	Líquido cremoso, branco
Peso específico (g/cm ³) a 25 °C	1,00 ± 0,02
Materiais ativos (%)	15 ± 2

USOS E APLICAÇÕES

Formulado especialmente para uso sistemas de tintas emulsionadas.

MODO DE EMPREGO

A dosagem de antiespumante a ser utilizada e a duração de seu efeito varia com a formulação onde será usado e deve ser estabelecida experimentalmente em cada caso. Sugerimos iniciar testes com 50 ppm. Recomendamos adicionar ao meio na etapa final de fabricação.

TOXICIDADE

Embora essencialmente não tóxico, devem ser seguidas as normas de higiene e segurança da indústria, fazendo-se uso de EPI's, tais como, óculos, aventais e botas.

Contato com a pele: não sensibilizante, nem irritante.

Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve irritação conjuntiva, dependendo da sensibilidade da pessoa. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.

Ingestão: não deve ser ingerido ou usado em medicamentos e alimentos.

ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

Recomendamos aplicar uma agitação para homogeneizar antes de se retirar qualquer quantidade. Armazenado na sua embalagem original e em local fresco e abrigado de variações de calor, a vida útil é de 9 meses.

EMBALAGEM

O **Siladit 43** é fornecido em embalagens de 15 kg.

OBSERVAÇÕES

As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Este produto é vendido sem garantia de funcionamento, estando nossa responsabilidade limitada á substituição de quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda.