



# SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

[www.silaex.com.br](http://www.silaex.com.br) e-mail: [silaex@silaex.com.br](mailto:silaex@silaex.com.br)

## Siladit 47

### ANTIESPUMANTE

#### APRESENTAÇÃO

**Siladit 47** é um antiespumante em dispersão aquosa formulado para sistemas de tintas em meio aquoso com grande efeito residual em baixas concentrações.

#### CARACTERÍSTICAS

Aparência	Líquido cremoso, branco
Peso específico a 25 °C	$1,00 \pm 0,02$
Materiais ativos	$15\% \pm 1\%$

#### USOS E APLICAÇÕES

Formulado especialmente para uso sistemas de tintas emulsionadas.

#### MODO DE EMPREGO

A dosagem de antiespumante a ser utilizada e a duração de seu efeito varia com a formulação onde será usado e deve ser estabelecida experimentalmente em cada caso. Sugerimos iniciar testes com 50 ppm. Recomendamos adicionar ao meio na etapa final de fabricação.

#### TOXICIDADE

Embora essencialmente não tóxico, devem ser seguidas as normas de higiene e segurança da indústria, fazendo-se uso de EPI's, tais como, óculos, aventais e botas.

Contato com a pele: não sensibilizante, nem irritante.

Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve irritação conjuntiva, dependendo da sensibilidade da pessoa. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.

Ingestão: não deve ser ingerido ou usado em medicamentos e alimentos.

#### ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

Recomendamos aplicar uma agitação para homogeneizar antes de se retirar qualquer quantidade. Armazenado na sua embalagem original e em local fresco e abrigado de variações de calor, a vida útil é de 9 meses.

#### EMBALAGEM

O **Siladit 47** é fornecido em embalagens de 15 kg.

#### OBSERVAÇÕES

As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Este produto é vendido sem garantia de funcionamento, estando nossa responsabilidade limitada à substituição de quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda.